


ES prohlášení o shodě

č. 04/2009



Výrobce:

TVT EURO-okna s.r.o.
Babice 254, 687 03 Babice
IČ: 26219557

prohlašuje tímto, že

Dřevěná okna jednoduchá, typ „TVT IV 92 PASIV EXTRA“

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS), pokud budou instalovány v souladu s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku.

Popis výrobku:

Dřevěná okna jsou určena pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Jsou určena pro denní osvětlení a přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům.

Dřevěná okna jsou ve shodě s

Přílohou ZA **EN 14351-1:2006** Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Počáteční zkoušky typu výrobku provedla **Notifikovaná osoba 1390** – CSI, a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky. Posouzení shody typu je uvedeno v Protokolu o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 0070 – 07/Z ze dne 12.09.2007

Informace doprovázející značku CE jsou uvedeny jako příloha č.1 tohoto ES prohlášení o shodě.

V Babicích dne: 12.08.2009

Rostislav Trňák
jednatel společnosti

ES prohlášení o shodě – příloha 1



Dřevěná okna jednoduchá – otevíravá a sklápěcí, otevíravá, sklápěcí, vyklápěcí, pevná

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle EN 14351-1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 4	1390 – CPD – 0070 – 07/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C	1390 – CPD – 0070 – 07/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	9A	1390 – CPD – 0070 – 07/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390 – CPD – 0070 – 07/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N	1390 – CPD – 0070 – 07/Z
Akustické vlastnosti	npd	-
Součinitel prostupu tepla	0,71 W/m ² K	1390 – CPD – 0070 – 07/Z
Průvzdušnost	Třída 4	1390 – CPD – 0070 – 07/Z